

MATERIÁLOVÝ LIST




GRAFITOVÉ TĚSNĚNÍ

Kategorie: Přírubové těsnění
Výrobce: IDT
Profil: FD01
Rozměry: EN 1514-1 [EN12560-1]

- nízká propustnost pro plyny a kapaliny
- vysoká odolnost vůči médiím
- flexibilní, měkké a přizpůsobivé
- dlouhodobě stálé vlastnosti komprese a obnovy

- příruby, čerpadla, armatury, potrubí
- zpracování ropy a zemního plynu, energetika
- potravinářství a farmacie
- certifikát TA-LUFT prokazující vynikající těsnost

Produkt	Grafitové těsnění SIGRAFLEX® UNIVERSAL PRO
Profil	FD01 
Popis	<p>Těsnění vyrobené z materiálu SIGRAFLEX® UNIVERSAL PRO [standardní tloušťka 2.0 mm], impregnované, které je vyztužené hrotkovaným plechem z nerezové oceli 316L [tl. 0.1 mm]. Charakteristické vysokou odolností proti vyfouknutí. Snadná manipulace včetně montáže.</p> <p>Splňuje technickou směrnici k ochraně čistoty vzduchu [TA-Luft] a VDI 2290¹.</p>

PROVOZNÍ DATA	
Tlak	Max. 100 bar
Teplota	-250°C až 550°C ³
Hustota [mDIN 2505]	1.3
$\sigma_{VU0.1}$	17 N/mm ²
σ_{Vo}	160 N/mm ²
$\sigma_{BO300°C}$	140 N/mm ²
ATESTY	
TA Luft 2002 [VDI 2440/2200]	x
BAM oxygen	x
BAM ethylene/propylene	
DVGW [DIN 3535-6]	x
KTW-guideline	
Fire Safe Test	x
FDA	
EG 1935/2004	
Blow-out resistance	x
Germanischer Lloyd	

Poznámky: ¹ Vyhovuje VDI 2290 pouze v kombinaci s certifikátem úniku podle EN 1591-1 | ³ při teplotách vyšších než 450°C nás prosím kontaktujte